



Vorteile:

- Spezielle Halterung für Tamron MP3010
- Robuste Bauweise
- Kompakte Abmessungen
- Hohe IP Schutzklasse
- Flexible Kamerapositionierung
- Hohe chemische Beständigkeit
- Vibrationssichere Montage
- Sehr gute Wärmeableitung
- Montage von Zusatzplatten möglich
- Vielfältiges Zubehör erhältlich



Technische Details:

Innere Länge	114mm
Abmessungen (B x H x L, inkl. Kabelverschraubung)	66 x 66 x 148mm
Fensterdurchmesser (Durchsicht)	28mm
Fenstermaterial	BK7, beidseitig antireflex-beschichtet
Fensterdichtung	Hytrel
Schutzklasse	IP66 (Nema 4) IP67 (Nema 6)
Bestellnummer	100.010.602

Gewicht (ohne Kamerabefestigung)	Ca. 800g
Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium
Gehäusedichtungen	NBR
Innendurchmesser der Kabelverschraubung	16.5mm
Kabeldurchmesser	4-6.5mm
Dichtungsmaterial der Kabelverschraubungeal	TPE



Die Montage garantiert exzellente Wärmeableitung



Salamander S für Tamron MP3010 in Vorder- und Rückansicht

Zubehör:

Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.	Produkt	Abbildung	Bestellnr.
Luftdüse		50.100.025	Mounting Kit 1		5.010.000	Mounting Kit 10		5.100.000
Pneumat. Klappe		50.200.010	Mounting Kit 2		5.020.000	Mounting Kit 15		5.150.000
Umlenk- spiegel 90°		20.020.004	Mounting Kit 6		5.060.000	Mounting Kit 16/16m		5.160.000 5.160.000m
Geregelte Heizplatte		70.100.018	Mounting Kit 7		5.070.000	Mounting Kit 17/17m		5.170.000 5.170.000m
Sonnendach Größe S		20.010.001	Mounting Kit 9		5.090.000			

Weiteres Zubehör wie z.B. Wasserkühlsystem auf Anfrage.

Technische Zeichnung:

